

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ „СТЕК”

DX
АССОРТИМЕНТ

DX13/13 DX20/20

2X13КГ

2X20КГ




ОПИСАНИЕ

- Вдва раза больше мощности на одиноковой площади
- Легко управляемый программатор
- Электрический, Газовый и Паровой нагрев (DX13/13)
- Газовый нагрев (DX20/20)
- Большой проем двери для легкой загрузки и выгрузки (DX 13/13 Ø 57 см, DX 20/20 Ø 68 см)
- Барабан из оцинковки
- Аксиальный поток воздуха
- Большой пылевой фильтр

ВОЗМОЖНОСТИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Монетное управление
- Full OPL микропроцессор
- Контроль остаточной влажности Sensodry+® (только с Full OPL микропроцессором):
 - меньше затрат за энергию
 - меньше затрат связанных с заменой белья



ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
МОЩНОСТИ



ЛЕГКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ТИП		DX13/13	DX20/20
ЗАГРУЗКА			
Загрузка	кг	2х13	2х20
Объем барабана	л	2х301	2х421
Диаметр барабана	мм	Ø 762	Ø 838
ПОТОК ВОЗДУХА			
50 Hz	л/сек	160	236
60 Hz	л/сек	189	283
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ			
Газовый нагрев	г/мин	290	376
Электрический нагрев	г/мин	313	-
ДВИГАТЕЛЬ			
Вентилятор	кВт	2х0,187	2х0,375
Барабан	кВт	2х0,187	2х0,375
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ			
Мощность	кВт	42,8	51
Мощность	кБТУ/ч	146	174
Подвод электричества		1х200-240V 50/60Hz, 3х200-240V 50/60Hz 3х380-415V 50Hz, 3х380-415/440V 60Hz	1х200-240V 50/60Hz 3х380-415V 50 Hz
Подвод газа (один подвод)	NPT	½"	½"
ПАРОВОЙ НАГРЕВ			
Давление пара 6,9 бар	кВт	32,5	-
	кБТУ/ч	111	-
Подвод электричества		1х200-240V 50/60Hz, 3х200-240V 50/60Hz 3х380-415V 50Hz, 3х380-415/440V 60Hz	
Подвод пара	NPT	¾"	-
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ			
Мощность	кВт	21	-
Подвод электричества		3х200-240V 50/60Hz, 3х380-415 50Hz, 3х380-415/440V 60Hz	
ВЕНТИЛЯЦИЯ	Ø /мм	1х203	1х254
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
ВхШхГ	мм	1937х800х1086	2059х876х1235
Нетто вес	кг	247	305
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ			
Размеры в упаковке ВхШхГ	мм	2057х825х1194	2159х902х1372
Брутто вес	кг	264	326

