

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ



DX55	DX77	DX90			
55KΓ	77КГ	90КГ			



ОПИСАНИЕ

- Full OPL микропроцессор
- Газовый и паровой нагрев, электрической нагрев (DX55)
- Большой проем двери для легкой загрузки и выгрузки (Ø 68 см)
- Барабан из оцинковки
- Радиальный поток воздуха
- Стандартный реверсивный барабан
- Самоочищающийся пылевой фильтр
- Подогрев всасываемого воздуха

возможности

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Контроль остаточной влажности Sensodry+®
 - меньше затрат за энергию
 - меньше затрат связанных с заменой белья
- Система тушения пожара SafeTech™



S∴feTech™



БЫСТРЫЙ ЦИКЛ СУШКИ



ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ДВЕРЬ

тип		DX55 EЛ	DX55 FA3	DX55 ПАР (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)	DX77 FA3	DX77 ПАР (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)	DX90 FA3	DX90 ПАР (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)
ЗАГРУЗКА	КГ		55 77		90			
РАЗМЕРЫ БАРАБАНА								
Объем барабана	м3	1021		1408		1656		
Барабан	ММ		Ø 1118 Ø 1289		Ø 1289			
ПОТОК ВОЗДУХА	л/сек		755 1156		1156			
НАГРЕВ	кВт	60	79	119	116	190	125	190
ДВИГАТЕЛЬ								
Барабан	кВт	0.560		0.560		0.560		
Вентилятор	кВт	0.746		2.238		2.238		
ПОДКЛЮЧЕНИЕ								
Электричество	AC/Hz	3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415V 50 Hz, 3×380-415/440V 60Hz						
		Другое на заказ		Другое на заказ		Другое на заказ		
Подвод газа	дюйм	-	1	-	1	-	1	-
Подвод пара	дюйм	-	-	3/4	-	3/4	-	3/4
Подвод воздуха	MM	254		305		305		
	дюйм		10		12		12	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								
В×Ш×Г	ММ	2177×1178×1725		2388x1349x1749		2388×1349×1939		
Нетто вес	КГ	578	578	624	714	760	790	820
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ								
Размеры в упаковке ВхШхГ	ММ				2519×1473×1892		2515×1413×2019	
Брутто вес	КГ	607	607	656	756	806	855	855

Данные касательно размеров машины включают все выступающие части

