

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БАРАБАНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

T
АССОРТИМЕНТ

T9HP	T11HP	T13HP	T16HP
9КГ	11КГ	13КГ	16КГ




ОПИСАНИЕ

- Тепловой насос
- Стандартный барабан большого диаметра из нержавеющей стали
- Легко управляемый микропроцессор
- Сочетание радиального и аксиального потоков воздуха RADAX® обеспечивает:
 - максимальную передачу тепла
 - низкий расход энергии
 - сокращение цикла сушки
- Большой проем двери для удобства загрузки и выгрузки белья

ВОЗМОЖНОСТИ

- Встроенный монетоприемник
- Реверсирование барабана
- Микропроцессор Full control
- Датчик уровня остаточной влажности Sensodry® позволяет:
 - деликатно сушить изделия из тонких тканей
 - автоматически выбирать необходимую температуру сушки
 - идеален для режима аква чистки SoftWash®
 - идеален для химических чисток
 - Версии с Easy и Full control
- Передняя панель из нержавеющей стали



БАРАБАН ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ



ТЕПЛОВОЙ
НАСОС



НИЗКИЙ РАСХОД
ВОДЫ
И ЭНЕРГИИ

ТИП		T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
ЕМКОСТЬ					
Загрузка барабана	кг	9	11	13	16
Объем барабана	л	195	250	285	345
Диаметр барабана	мм	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ					
	л/мин	122	126	120	120
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ					
Вентилятор	кВт	0,20	0,20	0,20	0,20
Привод	кВт	0,25	0,25	0,25	0,25
ТЕПЛОВОЙ НАСОС					
Подвод электричества		3x380-415V 50Hz +N			
Подводимая мощность	кВт	2,9	2,9	2,9	2,9
ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО					
Easy control – антивандальное		стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Full control		доп.опция	доп.опция	доп.опция	доп.опция
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
ВхШхГ	мм	1465x795x1275	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
Нетто вес	кг	290	350	360	375
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ					
Размеры в пак. ВхШхГ	мм	1570x880x1335	1785x855x1540	1785x855x1635	1785x855x1750
Брутто вес	кг	305	385	400	400



Сравнение расхода энергии классической сшивальной машины и сушилка с тепловым насосом

